

Malerarbeiten Rathaus Peitz – Anstrich Fenster Rückfassade und Giebel

Leistungsumfang



25 Stück Kastenfenster mit Sprossen, 8 flügelig	Fenstergröße 1,00 m x 1,54 m
1 Stück Kastenfenster mit Sprossen und zusätzlichen Pfosten, 12-flügelig	Fenstergröße 1,65 m x 1,65 m
2 Stück Holzfenster (Isolierverglast) mit Sprossen, 1-flügelig	Fenstergröße 0,50 m x 0,65 m
5 Stück Kellerfenster, 2-flügelig	Fenstergröße 1,00 m x 0,55 m
4 Stück Holzfenster (Isolierverglast) mit Sprossen, 1- flügelig	Fenstergröße 0,25 m x 0,53 m
2 Stück Holzfenster (Isolierverglast) mit Sprossen, 2- flügelig	Fenstergröße 0,97 m x 1,19 m
25 Stück Fensterrahmen und inneren Kasten inkl. Kämpfer	Größe 1,00 m x 1,54 m
1 Stück Fensterrahmen und inneren Kasten inkl. Kämpfer	Größe 1,65 m x 1,65 m

Kastenfenster äußere Flügel (4 Stück bzw. 6 Stück) von außen und innen vorhandene Farbe anschleifen, spröde und rissige Farbe entfernen, rohe Holzstellen mit Blausäureschutz grundieren, Fehlstellen nachspachteln, losen Fensterkitt erneuern und zweifacher Anstrich mit Fensterlack deckend weiß

Kastenfenster Fensterrahmen außen inkl. Kämpfer und inneren Kasten Flächen anschleifen, spröde und rissige Farbe entfernen, frohe Holzstellen mit Blausäureschutz grundieren, Fehlstellen nachspachteln und zweifacher Anstrich mit Fensterlack deckend weiß

Holzfenster (Isolierverglast) Flügel von außen vorhandene Farbe anschleifen, spröde und rissige Farbe entfernen, rohe Holzstellen mit Blausäureschutz grundieren, zweifacher Anstrich mit Fensterlack deckend weiß

Kellerfenster von außen und innen vorhandene Farbe anschleifen, spröde und rissige Farbe entfernen, rohe Holzstellen mit Blausäureschutz grundieren, Fehlstellen nachspachteln, losen Fensterkitt erneuern und zweifacher Anstrich mit Fensterlack deckend weiß