

Schnitt A-A

neuer Fertierteilsolierschornstein
lt. Angabe des Fach-
betriebes und Bezirks-
schornsteinfegers

Dachkonstruktion
lt. Statik

geplanter Abbruch
eines vorhandenen Wohnhauses

OK First
+8.575
→ 79.225

OK First
+8.000
→ 78.650

OK First
+7.580
→ 78.230

OK DA
+5.860
→ 76.510

OK RB
+3.980
→ 74.630

OK RB
+3.230
→ 73.880

OK DA
+3.530
→ 74.180

1lg. BP
unlaufender oberer Ringbalkenabschluß
mit aufgeschraubter Fussplatte lt. Statik

17Stg.
187/27

OFF DG
+3.100
→ 73.750

OFF EG
±0.000
→ 70.650

OFF i.M.
-0.400
→ 70.250

OFF i.M.
-0.300
→ 70.350

2m-Linie

1m-Linie

Brüstungsgeländer
h=50

Stahlbetondecke
lt. Statik

Verschalung im Bereich der Dachüberstände an
Ortsgang und Traufe mit Sichtholzverschalung
(gespundet) auf Sparren genagelt, Lasuranstrich

2lg. BP

Rollkiesstreifen
mit Bordabgrenzung

20cm FB-Aufbau
25cm Fundamentplatte C25/30
5cm Sauberkeitsschicht C8/10

Bodenplatte lt. Statik
und Fundamentplan

monolith. Frostschürze
in Fundamentgräben
lt. Statik

Schnitt A-A